


Bremser

Gevind og led

Temperaturbestandig

CERAMIC GREASE

Keramisk fedt med pensel

ArtNr. 03.0120 CERAMIC GREASE Pensel 500 ml

Ceramic Grease er et keramisk smøremiddel af meget høj kvalitet. Det er specielt udviklet til brug hvor der er højt tryk og høje temperaturer. Produktet opløses ikke, selv under ekstreme forhold. (+1500° C) Perfekt til bremsesystemer, udstødningssystemer, hjulbolte, gløderør og div. maskindele.

Takket være den unikke sammensætning bliver Ceramic Grease ikke tyndtflydende selv under ekstreme forhold. Da produktet ikke indeholder metaller og ikke er elektrisk ledende er det velegnet til brug på ABS systemer. Produktet tåler højt tryk (243kg pr cm³), og høje temperatur (op til 1500° C).

Ceramic Grease er også velegnet til smøring af bolte ved på- og afmontering. Produktet er resistent mod vand og andre kemikalier og er samtidig ir og rust-beskyttende.

Eftersom Ceramic Grease ikke indeholder nogen metaller forhindrer produktet reaktion mellem forskellige metaller.

Derfor kan produktet også anvendes ved montering af alufælge. Disse vil være nemmere at afmontere efter endt sæson.

Ceramic Grease leveres i to typer; Som spraydåse og trykbeholder med pensel. Fordelen med produktet på spray er at det bliver penetrerende og trænger godt ind mellem delene som skal smøres. Når drivmidlet er fordampet efterlader det et tykt og godt smørende lag med keramisk fedt.

Egenskaber:

- Meget enkelt at anvende.
- Optimal smøring selv under ekstreme forhold.
- Følger standard: NLGI: 1-1.5
- Tåler meget høje temperaturer (1500° C).
- Tåler højt tryk (243 kg - iflg. IP239)
- Hindrer rust og ir.
- Modstandsdygtig over for vand, syre osv.
- Forhindrer kemisk reaktion mellem metaller.
- Indeholder ikke metal, og leder ikke strøm,
- Kan anvendes på ABS, ASR og ESP systemer.

