



Hulrumsbeskyttelse

Beskyttelse af metal

Overfladebeskyttelse

Hi-Temp Wax

Hulrumsvoks og rustbeskytter

ArtNr. 02.2119.6100, 02.2119.0980, 02.2119.0000
ArtNr. 02.22424.6100, 02.2424.0980, 02.2424.0000

Hi-Temp Wax spray Klar, Brun, Sort
Hi-Temp Wax 1 L. Klar, Brun, Sort

500 ml
1 L

Hi-Temp Wax Dry er en meget holdbar og klæbefri voksbelægning baseret på mikrokrySTALLINSK voks, der giver fremragende rustbeskyttelse i fabriksoriginal kvalitet til metalplader, hulrum og (maskin)dele.

Den har en fremragende gennemtrængning og vandafvisende egenskaber, som gør det muligt at trænge ind i de mindste huller og dermed sikre beskyttes af overfladen i lang tid. Takket være tilføjeisen af en UV-indikator kan påførelsen af Hi-Temp Wax Dry altid kontrolleres.

Hi-Temp Wax Dry har en ekstremt høj temperaturbestandighed på grund af sin specielle kemiske sammensætning. Produktet forbliver helt stabilt op til en temperatur på 170 °C. På grund af sin meget høje temperaturbestandighed er Hi-Temp Wax Dry ekstremt velegnet til brug i køretøjets motorrum og i maskinrum - produktet løber ikke af.

Hi-Temp Wax Dry bruges til at beskytte metal og metalplader mod korrosion under konstruktion eller reparation af køretøjer. Det er yderst velegnet til konservering af hulrum som døre, karme og chassissbjælker samt til beskyttelse af køretøjsplatforme og synlige dele.

Efter tørring er Hi-Temp Wax Dry helt klæbefri og derfor også perfekt egnet som transportbeskyttelse. Hi-Temp Wax Dry er ideel til beskyttes af strømpunkter og batteripoler, der er udsat for påvirkninger fra vejr, fugt, snavs og salt. Hi-Temp Wax Dry sikrer, at disse dele er meget vandafvisende, hvilket minimerer forstyrrelser på grund af gennemtrængende fugt eller korrosion. Hi-Temp Wax Dry fås i forskellige typer emballage: Udover spraydåsen og 1 liters skruedåsen kan produktet også leveres som en 60 liters og 200 liters tønde. Sprøjtning af 1 l skruedåsen sker ved hjælp af en traditionel pistol som Innotec Pressure Gun Basic (4-6 bar) eller Pressure Pot Gun, der er specielt udviklet til dette formål (2-4 bar, muligvis i kombination med det specielle hulrumsrørsæt til hulrum), men kan også gøres med Multi sprayeren 1,3 l. Tønderne på 60 l og 200 l sprøjtes med en traditionel pistol eller med Multi Sprayer 1,3 l eller multisprøjte 10 l. Spraydåsen er ekstremt brugervenlig og nem at påføre. Ved påføring er produktet flydende, så det kan trænge dybt ind mellem delene. Når drivmidlet er fordampet væk, efterlader det et solidt og trykbestandigt lag voks bagved. Den ekstra dyse og det rør, der følger med produktet, gør det meget nemt at påføre på steder, der er vanskelige at få adgang til. For optimal behandling af hulrum skal du bruge Hi-Temp Wax Spray Tube.

Egenskaber:

- Gode flowkvaliteter under påføring.
- Perfekt beskyttelse mod korrosion.
- Temperaturbestandig op til +170 °C.
- Ingen demontering af plast- og gummidele kræves.
- OEM godkendt.
- Ingen dryp efter påføring.
- Aromatisk/silikonefri, næsten
- Modstandsdygtig over for bremsevæske og salt.
- Indeholder UV-indikator.

