


**Hulrumsbeskyttelse**

**Beskyttelse af metal**

**Overfladebeskyttelse**

## Hi-Temp Wax

Hulrumsvoks og rustbeskytter

ArtNr. 02.2116, 02.2117, 02.2118

Hi-Temp Wax spray Klar, Brun, Sort

500 ml

ArtNr. 02.2340, 02.2426.0980, 02.2426.0000

Hi-Temp Wax 1 L. Klar, Brun, Sort

1 L

HIGH TEMP WAX SPRAY er en hulrumsvoks som tåler høje temperaturer. Trænger ind i selv de mindste samlinger og sprækker pga. den meget store evne til at krybe. Sikrer perfekt beskyttelse mod rust og korrosion. Efter 1 time vil High Temp Wax have dannet en perfekt forsegling, og have opnået en fast konsistens.

Den vil være permanent fleksibel, selv på de varmeste steder f.eks. nær udstødningssystemer og motorrum

Hi-Temp Wax er en meget holdbar undervogns-/hulrums voks, som giver fremragende rustbeskyttelse på metaldele og hulrum i OEM kvalitet. Den har fantastisk gennemtrængningsevne og vandafvisnings evner, dette gør at den trænger ind i selv de mindste revner og hulrum og beskytter dem i lang tid.

På grund af sin specielle kemiske sammensætning har Hi-Temp Wax en ekstremt høj modstandsdygtighed overfor høje temperaturer. Produktet forbliver helt stabilt ved temperaturer op til 150 grader. På grund sin meget høje modstandsdygtighed overfor temperaturer, er Hi-Temp Wax meget velegnet til motor-/maskinrum, produktet bliver siddende.

Hi-Temp Wax kan bruges til at beskytte metal og plader af metal mod rust under opbygning og reparation. Produktet anvendes mest indeni døre, chassis dele, vanger osv.

Hi-Temp Wax kan også påføres som beskyttelse af strømudtag, batteripoler og andre elektriske komponenter som er udsat for vejr, fugt, skidt og salt. Hi-Temp Wax sikrer, at disse dele er meget modstandsdygtige overfor vand, og derfor kan fejl som skyldes fugt og træring, holdes på et minimum.

Hi-Temp Wax leveres i to typer dåser, på spraydåse og i 1 liter dåser.

1 liter dåsen er meget økonomisk og påføres perfekt med InnoQuip Pressure Pot Gun. Den giver mange muligheder for lag tykkelse, og til hulrum anvendes Cavity Tube Set.

Spraydåsen er ekstrem brugervenlig og let at påføre produktet med. Når produktet påføres er det så flydende, at det trænger dybt ind mellem dele og i sprækker. Når drivmiddelet er fordampet efterlades en fin, fast og trykstabil voks.

Den ekstra dyse som leveres med, gør det let at påføre på steder som er vanskelige at komme til.

### Egenskaber:

- Modstandsdygtig overfor mange kemikalier (bremsevæske, salt osv.)
- Fremragende flyde egenskaber, men den sætter kort tid efter påførsel.
- Let proces, ingen adskillelse eller afdækning af gummi og plastikdele.
- Høj modstandsdygtighed overfor temperaturer (op til 150°C).
- Lugtfri- og silikonefri.
- Perfekt rustbeskyttelse.
- Indeholder 0.1% UV indikator, som gør det let at kontrollere hvilke dele der er dækket efter påføring. Dette gøres med en UV lampe.

