



Finish og beskyttelse

Produktion

Reparation og beskyttelse

MULTIFLEX COATING SPRAY

Stenslags beskyttelse

ArtNr. 02.1129	Multiflex Coating spray grå	500 ml
ArtNr. 02.1131	Multiflex Coating spray sort	500 ml

Multiflex Coating spray er en PVC-fri stenslags beskyttelse af høj kvalitet. Produktet er udviklet til at genskabe flade OEM-strukturer samtidig med det kan lægges i tykke lag uden at krakelere. Multiflex Coating spray har en høj viskositet som ikke afskaller. Produktet træder ikke. Multiflex Coating Plus kan benyttes til at genskabe de fleste OEM-strukturer i en arbejdsgang (f.eks. som på Volkswagen Touran). Multiflex Coating Spray leveres i to farver; sort og grå.

Produktet bliver støv tørt på ganske kort tid og kan tørres ved brug af IR. Overfladen bliver hård og kan slibes efter hærkning. Multiflex Coating har en meget god vedhæftning på de fleste materialer og overflader. Produktet kan overlakeres med de fleste kendte laksystemer på markedet.

Kan overlakeres efter 15 minutter, men inden 4 timer. Kan slibes efter ca. 1-2 timer. Perfekt på plastdele.

Egenskaber:

- Perfekt til flade OEM-strukturer
- Uden PVC
- Meget enkel at påføre
- Hurtigtørrende
- Meget god vedhæftning
- Kan hærdes med IR
- Høj viskositet (løber ikke)
- krakelerer ikke
- Træder ikke
- Fri for isocyanater

