

OIL FLOW RENOVATOR

Olierens

Art.nr 04.0182	OIL FLOW RENOVATOR	300 ml
----------------	--------------------	--------

Oil Flow Renovator er et olieadditiv til intern rengøring af motoren.

Det forhindrer (for tidlig) forurening af frisk olie.

Additivet er beregnet til at blive tilsat motorolien før olieskiftet.

De aktive ingredienser sikrer, at ved aftapningen af den brugte olie, fjernes så meget intern forurening som muligt fra oliesystemet sammen med den motorolie, der skal skiftes.

Når motoren kører, aflejres forbrændingsrester, bundfald- og slidpartikler (metal) i oliesystemet. Disse aflejringer forekommer under ventildækslet, på topstykket, i de hydrauliske ventilløftere, i oliekanaler og i krumtaphusets hjørner.

Tilføjelse af Olie Flow Renovator 15 minutter før olie dræning (med en varm motor i tomgang) vil løsne og indkapsle forurenende stoffer, så de vil blive aftappet med den gamle motorolie. Ved rengøring af oliesystemet på denne måde forurenes den nye olie mindre hurtigt og kan fortsætte med at fungere optimalt i meget længere tid.

Egenskaber:

- Løser kulstofaflejringer, urenheder og bundfald.
- Holder forureningen opløst og forhindrer sammenklumpning af sodrester.
- Renser de hydrauliske ventilløftere.
- Anvendes til både benzin-, LPG- og dieselmotorer med eller uden turbo.
- Ikke skadeligt for partikelfiltre og katalysatorer.

