


Hydraulik og diesel forbindelser

Højtryks forbindelse

hydrauliske forbindelser

THREAD SEAL

Gevind Sealer

ArtNr. 01.0608	Thread Seal	100 ml
----------------	-------------	--------

Thread Seal er en alsidig thixotropy gevind-sealer med PTFE. Produktet kan anvendes på de fleste gevindtyper. Thread Seal er den perfekte løsning til at forsegle gevind samlinger. Det er hurtigt og meget enkelt at påføre. Produktet giver ikke bare en pålidelig forsegling af samlingen, den beskytter også gevindene mod korrosion. Dette forenkler betragteligt senere demontering.

Thread Seal hærdet meget hurtigt ved mekanisk tryk samtidig som kontakt med metal virker som en aktivator. Dette gør at produktet kan udsættes for belastning (og tryk) næsten umiddelbart efter påføring (hermetisk forsegling).

Den unikke forpakning som produktet leveres i, forenkler påføring og gør produktet meget brugervenlig. Trykbeholderen er helt tæt og beskytter derfor produktet mod ydre forurening.

Egenskaber:

- Modstandsdygtig overfor olie, diesel og benzin
- Gel baseret konsistens
- Unik forpakning giver nøjagtig dosering
- Eget til de fleste samlinger i hht til DIN EN 751-1, DVGW (register no. NG-5146BR5802), WRAS (register no. 1008545) og NSF (register no. 146033).
- Lang holdbarhed
- Et produkt til alle påføringer
- Omkostnings reducerende (kan bruges uden hamp, teflontape o.l.)
- Kan benyttes som forsegling mellem forskellige materialer som metal, plast, keramiske overflader så længe et af materialerne er af metal.
- Kan anvendes i alle vinkler
- Beskytter mod korrosion
- Behøver ikke aktivator eller primer

